

C260

Actuador de doble cadena
Fuerza de empuje 600 N
Carrera 600 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Actuador eléctrico Topp modelo C260 con doble cadena articulada de doble eslabón contenida en elegante funda extrudida de aluminio, de longitud a medida entre 1530 mm y 4000 mm, dotado de soporte y accesorios para la apertura proyectante. Funcionamiento a 230 V~50 Hz. Carga máxima aplicable 600 N. Carrera máx. 600 mm. Tope electrónico de cierre por absorción de corriente. Aparato con marca CE.



Personalización de la longitud del extrudido en función del ancho de la ventana (patente internacional).



Gancho especial para garantizar mayor resistencia, con carrera elevada, en la aplicación proyectante.



Diseño innovador.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

C260 230V

Tensión de alimentación	230V ~ 50Hz
Carga máxima aplicable en empuje	600 N
Carga máxima aplicable en tracción	600 N
Carrera	600 mm
Absorción	0,4A
Velocidad de traslación en vacío	13 mm/s
Duración de la carrera en vacío	46 s
Doble aislamiento eléctrico	Si
Tipo de servicio	S2 con 4 min
Temperatura de funcionamiento	- 5°C + 50°C
Grado de protección dispositivos eléctricos	IP 30
Regulación de la conexión a la ventana	no necesaria
Conexión en paralelo de 2 o más actuadores	Si
Tope	Electronic in opening, by amperometric absorption in closing

C260 estándar 2 puntos de empuje (long. de 1530 - 2000 mm), carrera 600 mm
Aplicación proyectante

3E15# Actuador de doble cadena C260 230 V

C260 estándar 2 puntos de empuje (long. de 2010 - 2500 mm), carrera 600 mm
Aplicación proyectante

3E15# Actuador de doble cadena C260 230 V

C260 estándar 2 puntos de empuje (long. de 2510 - 3000 mm), carrera 600 mm
Aplicación proyectante

3E15# Actuador de doble cadena C260 230 V

C260 estándar 2 puntos de empuje (long. de 3010 - 4000 mm), carrera 600 mm
Aplicación proyectante

3E15# Actuador de doble cadena C260 230 V

Descripción configuración estándar (long. de 1500 - 2000 mm), carrera 600 mm
Aplicación proyectante

3E15# Actuador de doble cadena C260 230 V
 Bridas proyectantes frontales (2 un.)
 Mordazas conexión proyectante (2 un.)
 Conexión a la ventana para aplicación proyectante - negro (2 pcs)

Nota: Los códigos de pieza se asignarán de acuerdo con la longitud del perfil.

Accesorios y repuestos

3A5005 Mordazas conexión proyectante
 3A5006 Mordazas conexión abatible
 1A5822 Brida proyectante frontal rebajada (luz mínima ventana 400mm)
 1A5823 Brida proyectante vertical (luz ventana >350mm)
 1A5829 Brida proyectante frontal para montaje invertido (luz ventana 550mm)
 1A5832 Brida para aplicación abatible
 1A5800 Brida abatible
 3E3100 Conexión a la ventana para aplicación proyectante - negro

